



BETON KONTAKT

GRUNT POLIMEROWO-KWARCOWY

OPIS

PROFIX GRUNT POLIMEROWO-KWARCOWY BETON KONTAKT jest gotowym do użycia Mostkiem wiążącym z dodatkiem pisku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,4 o kolorze czerwonym. Zawiera szybkoschnące spoiwa polimerowo dyspersyjne z dodatkiem środków pomocniczych i modyfikujących. Posiadała godny zapach.

ZASTOSOWANIE

Służy do gruntowania i wzmacniania podłoża budowlanych, zwiększa przyczepność tynków cementowych, gipsowych do betonu. Doskonale nadaje się pod kleje, gładzie, posadzki, farby. Stosować można wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Jest środkiem do podłoża pod okładziny ceramiczne, betonowe, kamionkowe a także do gruntowania gładzi szpachlowych, tapet oraz płyt paździerzowych i drewno pochodnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże musi być czyste i suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (kurz, brud, wapno, olej, tłuszcz, wosk, stare farby). Nanosić pędzlem, wałkiem lub pistoletem. Nakładać w temperaturze +5°C +25°C. Unikać opadów i silnego nasłonecznienia.

ZUŻYCIE

Ok. 0,25kg/m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. Czas schnięcia około 2 godzin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt należy chronić przed dostępem dzieci. Przy kontakcie produktu z oczami, należy je przemyć dużą ilością wody a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach. Przechowywać w pomieszczeniach czystych i suchych w temp.+5°C, +25°C (dotyczy także podłoża). Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić przed uszkodzeniem.

UWAGA

Produkt, który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

F.P.H.U PROFIX

PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH

32-065 Krzeszowice, Ul. Sienkiewicza 20
biuro@producent-profix.pl
www.producent-profix.pl
Tel/Fax: (12) 270 00 32

NIP: 994 182 25 17
REGON: 120926888
Czynne od poniedziałku do piątku:
od 8:00 - 17:00



Dostępne opakowania: 23 kg, 15 kg

